

**ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ micro sd**

- 1) Κατεβάζουμε το αρχείο win32diskimager-v0.9-binary.zip και το κάνουμε αποσυμπίεση στην επιφάνεια εργασίας.
- 2) Εισάγουμε στον υπολογιστή μας μία κάρτα micro sd, η οποία θα πρέπει να είναι FAT32.
- 3) Ανοίγουμε το win32diskimager και στην επιλογή “device” επιλέγουμε την κάρτα sd.
- 4) Στην επιλογή “image file” επιλέγουμε το αρχείο της αναβάθμισης του μοντέλου που έχουμε.
- 5) Πατάμε “write” για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ RATIOTEC SOLDI SMART PLUS, SOLDI SMART PRO

- 1) Συνδέουμε τον ανιχνευτή με το καλώδιο τροφοδοσίας στο ρεύμα και τον αφήνουμε κλειστό.
- 2) Βάζουμε την κάρτα micro sd στην ειδική υποδοχή, η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος του ανιχνευτή και μέσα στο τμήμα που συνδέεται η μπαταρία.
- 3) Κρατάμε ταυτόχρονα πατημένα και τα 3 πλήκτρα του ανιχνευτή και τα αφήνουμε μόλις δείξει η οθόνη “update”. Μετά από 2-3 δευτερόλεπτα θα ακουστούν 2 συνεχόμενα μπιπ που σημαίνει ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.
- 4) Βγάζουμε την κάρτα micro sd από την υποδοχή και ο ανιχνευτής είναι αναβαθμισμένος και έτοιμος για χρήση.

Σημ.: Οι ανιχνευτές **SOLDI SMART PRO USD** αναβαθμίζονται με καλώδιο μέσω υπολογιστή. Επικοινωνήστε με τον εισαγωγέα.